Système AX

Surveillance vidéo



CP100N

Convertisseur vidéo NTSC/PAL pour AX

- Convertisseur de Standard PAL vers NTSC
- Entrée du signal vidéo en provenance de la caméra
- Sortie vidéo NTSC pour l'interface AXAV
- Alimentation : 7,5 VDC fournie
- Dimensions : 65 x 102 x 26 mm
- Entrée et sortie Vidéo : 1 connecteur RCA



CRV43H2IRN

Caméra dôme NTSC avec diode LED - IP67

- Couleur / capteur CCD Sony Super HAD 1/33"
- Objectif varifocale 2,8 à 12 mm
- NTSC / 600 lignes / 3 axes de rotation
- 0 lux - portée 15 m
- Température de fonctionnement de - 10°C à + 50°C.
- Alimentation 12 VDC - 2 A (non incluse)
- Résistantes au vandalisme



HQW137SNHN

Caméra en tube NTSC avec diode LED

- Couleur CCD SONY 1/3 pouce
- Définition 700 lignes
- Portée IR 30 à 40 m
- Etanchéité IP 66
- Alimentation : 12 VDC - 800 mA (non incluse)



AXAV

Interface pour caméra déportée pour platines audio AX

- Permet de connecter une caméra de vidéosurveillance
- Compatible avec caméra NTSC 525 lignes
- Entrée vidéo BNC pour câble coaxial (KX6 ou KX8)
- Entrée audio de la platine en LYT1 8/10ième
- Sortie en RJ45 - CAT5e vers centrale AX



CRV43H2IRP

Caméra dôme PAL à LED - IP67

- Couleur / capteur CCD Sony Super HAD 1/33"
- Objectif varifocal 2,8 à 12 mm
- PAL/ 600 lignes / 3 axes de rotation
- 0 lux - portée 15 m
- Temps de fonctionnement de -10°C A +50°C .
- Alimentation 12 VDC - 2 A (non incluse)
- Résistante au vandalisme



HQW137SNHP

Caméra tube PAL à LED

- Couleur 1/3" SONY CCD
- Définition 700 lignes
- Portée IR 30 à 40 mètres
- Étanche IP 66
- Alimentation : 12 VDC - 800 mA (non incluse)

Interface téléphonique




AXTLI

Interface téléphonique pour ligne analogique

- Alimentation en 24 V avec PS2420D
- Synthèse vocale pour platine de rue
- Câblage en RJ11
- Renvoi sur postes téléphoniques ou PABX (3 numéros en cascade)
- Pour mise en service, appuyez sur le bouton CO TRANSFER sur les postes maîtres AX8MV ou AX8M
- Relais avec tempo 2 A / 12 VDC - 1 A / 24 VDC
- Contact de sortie NO/NF
- LED de diagnostic et de fonctionnement
- Programmation par poste type DTMF
- Dimensions 6 modules DIN
- Livré avec cordon RJ11 et notices

DIMENSIONS (mm)



CÂBLAGE

