AC/DC STROOMTANGEN



EMPOWERING YOUR EXPERTISE

CE VAC VDC AAC ADC DATA HOLD
Ω AUTO POWER OFF Ø30 Max AC 400A Max DC 400A

KT203

KEW TECH

DIGITALE STROOMTANG - 400 A

- Data Hold
- Automatisch uitschakelen
- Diode- en continuïteitstest
- Ø geleider 30mm
- Cat. III 300V IEC 61010-1

KT203	
Wisselspanning	0,1~600V (50/60Hz)
Gelijkspanning	0,1~600V
Wisselstroom	0,01A~400A (50/60Hz)
Gelijkstroom	0,01A~400A
Weerstand	0-4000Ω
Continuïteitssignaal	Buzzer
Meetpunten	4.000
Ø geleider	Ø 30mm.
Max. overspanning	3700V AC (rms, 50/60Hz) gedurende 1 minuut tussen elektrische stroomkring en behuizing
Afmetingen	187 x 68,5 x 38,5 mm (L x B x D)
Gewicht	200 g (incl. batterijen)
Toegepaste normen	Cat. III 300V IEC61010-1, Vervuilingsgraad 2, Cat. II 600V, Vervuilingsgraad 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032
Toebehoren	Meetsnoeren, soepele transporthoes, 2 x R03 batterijen AAA en handleiding

2055

KYORITSU

DIGITALE STROOMTANG - 1000 A - CAT. IV

- Met stroomtangen van Cat. IV kan men stroom- en spanningsmetingen uitvoeren zowel op laag- als hoogspanningsciruits
- Zeer nuttig voor elektriciteitsmaatschappijen en bedrijven voor nutsvoorzieningen evenals voor onderhoudsdiensten
- De rode LED voor “Spanning zonder contact” waarschuwt de gebruiker bij aanwezigheid van AC spanning
- Ergonomische aangegoten behuizing
- 6.000 meetpunten, balkgrafiekuitlezing
- MIN./MAX. functie voor het behoud van de minimum- & maximum waarden tijdens het meten



2055		
Wisselspanning	6/60/600V (Auto Ranging)	±1,3%uitl.±4dgt(50/60Hz) ±3,0%uitl.±5dgt (40~400Hz)
Gelijkspanning	600m/6/60/600V (Auto Ranging)	±1,0%uitl.±3dgt
Wisselstroom	0~600,0A/1000A	±1,5%uitl.±5dgt (50/60Hz) ±3,0%uitl.±5dgt (40~400Hz)
Gelijkstroom	0~600,0A/1000A	±1,5%uitl.±5dgt
Weerstand	600Ω/6/60/600kΩ / 6/60MΩ (Auto Ranging)	±1%uitl.±5dgt (600~6M) / ±5%uitl.±8dgt (60M)
Continuïteitssignaal	Buzzer bij 100Ω	
Frequentie	10/100/1k/10kHz (Auto Ranging) Ingangsgevoeligheid Stroom: meer dan 50A[~1kHz] Spanning: meer dan 1V[~10kHz]	
DUTY	0,1~99,9% (Impulsbreedte/ Impulscyclus)	±2,5%uitl.±5dgt
Ø geleider	Ø 40mm	
Max. overspanning	6880V AC gedurende 5 seconden	
Voeding	2 x R03 1,5V AAA Ononderbroken meettijd: circa 35 uren (Auto power off: circa 15 minuten)	
Afmetingen	254 x 82 x 36 mm (L x B x D)	
Gewicht	310 g	
Toegepaste normen	IEC 61010-1 Cat.IV 600V IEC 61010-031 IEC 61010-2-032 IEC 61326	
Toebehoren	7066 (meetsnoeren), 9094 (draagtas), 2 x R03 en handleiding	

CE VAC VDC AAC ADC Ω
AUTO POWER SAVE Hz DUTY REL DATA HOLD MAX/MIN Ø40 Max AC/DC 1000A Cat. IV 600V