

EMPOWERING YOUR EXPERTISE



CE VAC VDC AAC Ω
AUTO POWER OFF | DATA HOLD | Ø30 | Max AC 400A

KT200

KEW TECH キューテック

DIGITALE STROOMTANG - 400 A

- Data Hold
- Diode- en continuïteitstest
- Automatische uitschakeling

KT200	
Wisselspanning	0,1 ~ 600 V (50-60 Hz)
Gelijkspanning	0,1 ~ 600 V
Wisselstroom	0,01 - 400A (50-60 Hz)
Weerstand	0-4000Ω
Continuïteitssignaal	Buzzer
Meetpunten	4000
Ø geleider	Ø 30mm
Maximale overspanning	3700V AC (rms, 50/60Hz) gedurende 1 minuut tussen elektrische stroomkring en behuizing
Afmetingen	184 x 44 x 27 mm (L x B x D)
Gewicht	190 g (incl. batterijen)
Toegepaste normen	Cat. III 300V IEC61010-1, vervuilingsgraad 2 Cat. II 600V, vervuilingsindex 2 IEC61010-2-031 IEC61010-2-032
Toebehoren	Meetsnoeren, soepele transporthoes, 2 R03 batterijen AAA en handleiding





CE VAC VDC AAC Ω
AUTO POWER OFF | DATA HOLD | Ø33 | Max AC 1000A

2200

KYORITSU

DIGITALE STROOMTANG - 400 A

- Zeer compact, licht en ergonomisch design
- 1000A AC stroomtang met Automatische bereikkeuze AC40/400/1000A
- Druppelvormige stroombek Ø33mm, geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- DMM-functie ACV, DCV, Ω, continuïteitssignaal
- Elektronische beveiliging zonder zekering bij Ω/bij 600V
- Veiligheidsnorm IEC61010-1
  Cat. III 600v (AAC)
  Cat. III 300 V/Cat. II 600V (AC/VDC)

2200		
Wisselspanning	4.000/40.00/400.0/ 600V (Auto Ranging)	±1,8%uitl.±7dgt (45~65Hz) ±2,3%uitl.±8dgt (65~500Hz)
Gelijkspanning	400.0mV/4.000/ 40.00/400.0/600V (Auto Ranging)	±1,0%uitl.±3dgt
Wisselstroom	40,00/400,0/1000A (Auto Ranging)	±1,4%uitl.±6dgt (50/60Hz) ±1,6%uitl.±6dgt (45~65Hz)
Weerstand	400,0Ω/4,000/40,00/ 400,0kΩ/4,000/ 40,00MΩ (Auto Ranging)	±2,0%uitl.±4dgt (0-400kΩ) ±4,0%uitl.±4dgt (4MΩ) ±8,0%uitl.±4dgt (40MΩ)
Continuïteitssignaal	Buzzer bij minder dan 50±30Ω	
Ø geleider	Ø 33mm max.	
Max. overspanning	5320V AC gedurende 5 sec (AAC) 3540V AC gedurende 5 sec (AC/VDC)	
Afmetingen	190 x 68 x 20 mm (L x B x D)	
Gewicht	120 g (incl. batterijen)	
Toegepaste normen	IEC61010-1 Cat. III 600V (AAC) Cat. III 300V / Cat. II 600V (AC/VDC) Vervuilingsgraad 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032 IEC 61326 (EMC)	
Toebehoren	7107A (meetsnoeren), 9160 (draagtas), 2 R03 batterijen AAA en handleiding	

TOEPASSINGEN



Compact zakformaat



Standaard-ingangsklemmen (4mm) voor normale meetsnoeren