


2608A



- Gamme de tension CC spécialement disponible pour contrôler l'alimentation de secours.
- Mesure de température en utilisant la sonde optionnelle.
- Mâchoire en forme de goutte pour un confort d'utilisation.

	2608A
A CA	6/15/60/150/300A ±3% pleine échelle
V CA	150/300/600V ±3% pleine échelle
V CC	60V ±3% pleine échelle
Ω	1/10kΩ(25/250Ω mi-échelle) ±2% longueur d'échelle
Température	-20°C~+150°C(en utilisant la sonde de température 7060) ±5°C(0°C~+100°C) ±10°C(autres gammes)
Dia du conducteur	Ø33mm max.
Réponse en fréquence	50/60Hz
Surtension max.	3700V CA pendant 1 minute
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 300V Degré de pollution 2 IEC 61010-031 IEC 61010-2-032
Alimentation	R6P(AA)(1.5V) × 1
Dimensions	193(L) × 78(La) × 39(P)mm
Poids	275g approx.
Accessoires	7066(cordons) 8901(Fusible [0.5A/250V]) × 2 9097(sacoche) R6P(AA) × 1 Notice d'utilisation
Option	7060(Sonde de température) 8004/8008(Multi-tran)

2002PA/2002R




photo : 2002R

- Mesure de courants CA élevés jusqu'à 2000A.
- Maintien de la valeur de pointe.
- Mâchoire en forme de goutte (dia 55mm).

	2002PA	2002R
A CA	400A(0~400A) ±1%aff.±3dgt[50/60Hz] ±2%aff.±3dgt[40Hz~1kHz] 2000A(0~1500A) ±1%aff.±3dgt[50/60Hz] ±3%aff.±3dgt[40Hz~1kHz] 2000A(1500~2000A) ±3.0%aff.[50/60Hz]	400A(0~400A) ±1.5%aff.±3dgt[50/60Hz] ±2.5%aff.±3dgt[40Hz~1kHz] 2000A(0~1500A) ±2%aff.±3dgt[50/60Hz] ±3%aff.±3dgt[40Hz~1kHz] 2000A(1501~2000A) ±4.0%aff.[50/60Hz]
V CA	40/400/750V ±1%aff.±2dgt[50/60Hz] ±1.5%aff.±3dgt[40Hz~1kHz]	40/400/750V ±1%aff.±2dgt[50/60Hz] ±1.5%aff.±3dgt[40Hz~1kHz]
V CC	40/400/1000V ±1%aff.±2dgt	
Signal sonore de continuité	Signal sonore < 50±35Ω	
Ω	400Ω/4k/40k/400kΩ ±1.5%aff.±2dgt	
Ø conducteur	Ø55mm max.	
Réponse en fréquence	40Hz~1kHz	
Tension de sortie	400/2000A CC400mV/200mV	
Surtension max.	5550V CA pendant 1 minute	
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 600V, CAT.II 1000V IEC 61010-031 IEC 61010-2-032 IEC 61326-1	
Alimentation	R6P(AA)(1.5V) × 2 * Temps de mesure continue : approx. 150 heures (2002PA) * Temps de mesure continue : approx. 80 heures (2002R) (Mise en veille autom.: approx. 10 minutes)	
Dimensions	247(L) × 105(La) × 49(P)mm	
Poids	470g approx.	
Accessoires	7107(cordons) 8201(fiche de sortie) 9094(sacoche) R6P(AA) × 2 Notice d'utilisation	
Option	8008(Multi-tran) 7014(fiche de sortie)	

2007A



- Mise en veille pour économiser la pile
- Sauvegarde de l'affichage
- Afficheur numérique, max.4000 points de mesure

	2007A
A CA	400/600A ±1.5%aff.±4dgt[50/60Hz] ±2%aff.±5dgt[40~400Hz]
V CA	400/750V ±1.2%aff.±3dgt[50/60Hz] ±1.5%aff.±4dgt[40~400Hz]
Ω	400/4000Ω ±1.5%aff.±2dgt
Signal sonore de continuité	signal sonore < 50±35Ω
Dia conducteur	Ø33mm max
Réponse en fréquence	40Hz~400Hz
Surtension maximale	3700V CA pendant 1 minute
Normes applicables	IEC 61010-1 CAT.III 300V, CAT.II 600V, CAT.I 1000V IEC 61010-031 IEC 61010-2-032 IEC 61326(CEM)
Alimentation	R03(AAA)(1.5V) × 2
Dimensions	195(L) × 78(La) × 36(P)mm
Poids	260g approx.
Accessoires	7066(cordons) 9097(sacoche) R03(1.5V) × 2 Notice d'utilisation
Option	8004/8008(Multi-tran)