



5001 €€€ LEKSTROOMLOGGER

De verliesstroom wordt geregistreerd via een 3-kanaalsingang.
Registratie van 60.000 gegevens.

60.000 datapunten kunnen geregistreerd worden bij gebruik van 1 kanaal.
20.000 datapunten per kanaal kunnen geregistreerd worden als de drie kanalen gebruikt worden.

Ononderbroken meettijd: circa 40 dagen.

De gegevens blijven bewaard, zelfs als de batterij leeg is. Als men het permanente geheugen gebruikt, gaan de gegevens niet verloren wanneer de batterij leeg is of wanneer men deze vervangt (10 jaar waarborg).

Weergave batterijstatus. De batterijstatus wordt weergegeven in 4 segmenten (een knipperend symbool duidt aan dat er nog een capaciteit van ongeveer 1 dag overblijft).

Via de bijgeleverde software kan men de tijd, de registratie-intervallen, het begin van de registratie, de registratiemethode, de plaatsnaam en de commentaar programmeren.

Selectie eenmalige geheugeninvulling/doorlopende geheugeninvulling

- Eenmalige geheugeninvulling ON: wanneer het geheugen vol is, stopt de registratie
- Eenmalige geheugeninvulling OFF: de oudste gegevens worden door de nieuwe overschreven

Oproepfunctie


- De laatste tien gegevens kunnen gecontroleerd worden
- Oproepgegevens: Maand en datum / Uur en minuten / Stroomwaarde

Voor de verliesstroomtang is een willekeurige combinatie mogelijk



DE VERLIESTROOMLOGGER KAN VERBONDEN WORDEN MET DRIE KANALEN

Kan met een magneet
op een metalen ondergrond
bevestigd worden



LEAK LOGGER



OPTIE VERLIESTROOMTANG



8141
Stroomtang
Ø24mm AC1000mA

8142
Stroomtang
Ø40mm AC1000mA

8143
Stroomtang
Ø68mm AC1000mA

OPTIE

9119
Draagkoffertje



9135
Soepele draagtas



5001			
Systeem	Successieve approximatie		
Ingang	AC spanning (AC100mV/A)		
Max. circuitspanning	AC 170mVrms, 250mV piekwaarde		
Aantal ingangskanalen	3 kanalen		
Meetmethode	True RMS		
Meetinterval	1,2,5,10,15,20,30 sec. / 1,2,5,10,15,20,30,60 min.		
Indicatie overschrijding bereik	"OL" wordt weergegeven als het meetbereik wordt overschreden		
Batterijstatusindicatie	Batterij-icoon met 4 segmenten		
Levensduur batterij bij doorlopende meting	Ongeveer 40 dagen bij registratie van gebeurtenissen (normale temp.)		
Isolatieweerstand	50MΩ of meer / 1000V		
Afmetingen	111 × 60 × 42mm (L x B x D)		
Gewicht	circa 315g (incl. Batterijen)		
Max. uitlezing	1049 meetpunten		
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 300V Vervuilingsgraad 2 IEC 61326 (EMC)		
Voeding	Alkalinebatterij LR6 × 6		
Toebehoren	Handleiding, alkalinebatterij LR6, KEW LOG Soft 2 (PC software), 7148 (USB kabel), 9118 (soepele draagtas)		
Opties	8141/8142/8143 (verliesstroomtang), 9119 (draagkoffertje), 7185 (verlengkabel), 9135 (soepele draagtas)		

Doorlopende registratie

Bereik	Meetbereik	Nauwkeurigheid	Nauwkeurigheid sensorcombinatie
100mA	0 à 100.0mA	±1.0uitl.±5dgt	±2.0uitl.±10dgt
1000mA	0 à 1000mA	±1.0uitl.±5dgt	±2.0uitl.±6dgt

Registratie van gebeurtenissen/Registratie van de maximumwaarde

Bereik	Meetbereik	Nauwkeurigheid	Nauwkeurigheid sensorcombinatie
100mA	0 à 100.0mA	±1.5uitl.±7dgt	±2.5%uitl.±12dgt
1000mA	0 à 1000mA	±1.5uitl.±7dgt	±2.5%uitl.±8dgt

Capatieregistratie

Bereik	Meetbereik	Nauwkeurigheid	Nauwkeurigheid sensorcombinatie
100mA	0 à 100.0mA	±3.0uitl.±2%	±4.0uitl.±2.5% volle schaal
1000mA	0 à 1000mA	±3.0uitl.±2%	±4.0uitl.±2% volle schaal

* de nauwkeurigheidsbeoordeling van elektrische stroom is verschillend.
Voor details, zie handleiding.