


Digitale multimeters dubbele functie



TP9985RF €€€

ISOLATIEMULTIMETER

- Isolatietestspanningen 125V, 250V, 500V, 1000V
- Isolatietest: 0.001MΩ tot 4000MΩ
- Automatische ontlading van capacitieve spanning
- Min/Max-functie
- K-type thermokoppel
- Harde stevige behuizing
- Automatische uitschakeling om batterijen te sparen
- True RMS
- Groot LCD met achtergrondverlichting
- CAT. III 1000V, CAT. IV 600V meetcategorie
- IP67 waterdicht
- Draadloze overdracht van gegevens naar PC



TP9985RF TRMS Multimeterfuncties

Functie	Maximum	Resolutie	Nauwkeurigheid
Gelijkspanning	1000V	0.1V	±(0.06% + 4)
Wisselspanning	1000V	0.1V	±(1.0% + 30)
Gelijkstroom	10A	0.001A	±(1.0% + 3)
Wisselstroom	10A	0.001A	±(1.5% + 30)
Weerstand	40MΩ	0.0001MΩ	±(0.3% + 4)
Frequentie	40MHz	0.01MHz	±(0.1% + 1)
DUTY Cycle	0.1 tot 99.9%	0.01%	±(1.2% + 2)
Temperatuur	-50 tot 1200°C -58 tot 2192°F	0.1°C 0.1°F	±(1.0% + 2.5°C) ±(1.0% + 4.5°F)
4-20mA%	-25 tot 125%	0.01%	±50

TP9985RF Isolatiemeterfuncties

Spanning	Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid	Teststroom	Kortsluitstroom
125 V (0%-10%)	0.125~4.000 MΩ	0.001 MΩ	±(2% + 10)	1mA @belasting 125KΩ	≤1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01 MΩ	±(2% + 10)		
	40.01~400.0 MΩ	0.1 MΩ	±(4% + 5)		
	400.1~4000 MΩ	1 MΩ	±(5% + 5)		
250 V (0%-10%)	0.250~4.000 MΩ	0.001 MΩ	±(2% + 10)	1mA @belasting 250KΩ	≤1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01 MΩ	±(2% + 10)		
	40.01~400.0 MΩ	0.1 MΩ	±(3% + 5)		
	400.1~4000 MΩ	1 MΩ	±(4% + 5)		
500 V (0%-10%)	0.500~4.000 MΩ	0.001 MΩ	±(2% + 10)	1mA @belasting 500KΩ	≤1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01 MΩ	±(2% + 10)		
	40.01~400.0 MΩ	0.1 MΩ	±(2% + 5)		
	400.1~4000 MΩ	1 MΩ	±(4% + 5)		
1000 V (0%-10%)	1.000~4.000 MΩ	0.001 MΩ	±(3% + 10)	1mA @belasting 1MΩ	≤1mA
	4.001~40.00 MΩ	0.01 MΩ	±(2% + 10)		
	40.01~400.0 MΩ	0.1 MΩ	±(2% + 5)		
	400.1~4000 MΩ	1 MΩ	±(4% + 5)		
Afmetingen	220 x 96.5 x 60.5mm (L x B x D)				
Gewicht	631g				
Toebehoren	testsnoeren, draagtas, temperatuursonde type K, software en USB kabel				