

Pinces ampèremétriques

Pinces ampèremétriques CA/CC-TRMS




TP9383 €€€

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE

PROFESSIONNELLE TRUE RMS AVEC PINCE FLEX - 600A

- Mesures de courant CA/CC
- Afficheur LCD couleur 1,8", 50.000 points de mesure
- Valeurs CA efficaces vraies
- Filtre passe-bas
- Sauvegarde de l'affichage et de la valeur de pointe
- Max. et Min.
- Fonction REL (zéro)
- Extinction automatique
- Indication de pile faible
- Courant de démarrage 100ms
- Ouverture mâchoire 34mm
- Détection N CV (tension sans contact)
- Bluetooth
- Pince ampèremétrique flexible 2500A CA
- Enregistrement tendance
- Temps de réponse rapide (20x/sec)



TP9383		
Function	Maximum	Précision
Tension continue	1000V	±(0.5% + 2)
Tension alternative	1000V	±(1% + 5)
Courant continu	600A	±(2% + 5)
Courant alternatif	600A (2500A avec pince flexible)	±(2,5% + 8)
Résistance	60MΩ	±(3% + 5)
Température	1000°C	±(1.0% + 3)
Capacité	10mF	±(2,5% + 5)
Fréquence	1000Hz	±(0.5% + 2)
Courant de démarrage	600A	±(1.5% + 2)
Continuité	Buzzer à partir de 30Ω	
Diode et continuité	Courant de test 0,3mA	
Dimensions	248 x 76 x 40mm (L x La x P)	
Poids	315g	
Accessoires	cordons de mesure, coffret de transport sonde de température type K, batterie rechargeable (Li-ion), logiciel, pinces flex (CP-20)	

